



ARBEIÐSEFTIRLITIÐ

Administration of Occupational Safety and Health
Fútalág 1B ☛ P.O.Box 1134 ☛ FO-110 Tórshavn ☛ Faroe Islands
Tlf. +298 317811 ☛ Fax +298 314489 ☛ E-mail: info@arbeidseftirlit.fo

Skrásetingar nr.:

L-A005-4

Leiðbeining um nýtslu av trygdarhjálum

Henda leiðbeining fevnr um nýtslu av trygdarhjálum. Undantiknir eru háhitahjálmur (sum slökkilið nýta), ferðslutrygdarhjálmar, ríðingarhjálmar, ítróttarhjálmar, trygdarhjálmar o.l.

Nýtsla.

Trygdarhjálmur skal nýtast, har arbeiðið ikki á annan hátt kann tryggjast. Trygdarhjálmur skal altíð nýtast á arbeiðsplássum, har vandi er fyri at fáa skaða í høvdið.

Trygdarhjálmur skal nýtast:

- har vandi er fyri at fáa tilfar, amboð ella aðrar lutir yvir seg, sum t.d. kunnu koppa, fara á glið, syftast ella rapa,
- har vandi er fyri at fáa stoyt av lutum, sum peiggja útum, eins og hangandi og sveiggjandi byrðum,
- tá arbeitt verður við óbjálvaðum el-leiðingum,
- tá arbeitt verður á trongligum øki, og móguleiki er fyri at verða kleimdur.

Trygdarhjálmur er sostatt eitt krav á flestu byggi- og anlegsarbeiðsplássum, og har arbeitt verður við boltapistóli, íkrøkjarum, træhøgging, umframt tá arbeitt verður í brunnnum, tunnlum og fjarhitarørum o.l.

Sølumaðurin.

Sølumaðurin skal bert selja trygdarhjálmar, sum hava frámerkið “Dansk Standard”, móguliga saman við øðrum Norðurlendskum góðkenningarmerki.



Lógarheimild:

Kunngerð nr. K-A005-1 um persónliga verndarútgerð frá 4. september 1995.

Kunngerð nr. K-A005-2 um trygdarkrøv til persónliga verndarútgerð frá 4. september 1995.

Útgivið fyrstu ferð:

1. mars 1992

Seinastu broytingar:

Undantiknir eru trygðarhjálmar til serstök endamál, sum Arbeidseftirlitið hevur góðkent og sum ikki eru merktir “Dansk Standard”. Í slíkum førum er merki á hjálminum, sum sigur frá hesum loyvi.

Arbeidsgevarin.

Arbeidsgevarin skal síggja til:

- at arbeidsfólkið fær handaðan hóskandi trygðarhjálmar, sum ikki er til óneyðugan ampa undir arbeidinum.
- at arbeidsfólkið verður leiðbeint um nýtslu og vandan við ikki at nýta trygðarhjálmar.

Leiðbeiningin skal fevna um røttu stødd av hjálmi, viðlíkahald og hvussu hjálmurin skal goymast.

Arbeidsgevarin útvegar og rindar trygðarhjálmar, sum eisini er hansara ogn.

Starvsfólk.

Skulu nýta trygðarhjálmar, har tað er neyðugt.

Brúkaraleiðbeining.

Tá solumaðurin letur trygðarhjálmar, skal brúkaraleiðbeining á føroyskum ella donskum máli vera tøk, sum upplýsir um verjueiginleikar, hvussu hjálmurin skal sita, nýtslu og viðlíkahald og hvussu hann skal goymast.

Skelti.

Arbeidsgevarin skal síggja til, at arbeidsøkið, har trygðarhjálmar skal nýtast, er merkt við skeltinum:

Skeltið er blátt við hvítum tekni, ið upplýsir um slag av trygðarhjálmi.

Dømi kunnu vera um arbeidsøki sum er so spjatt, at tað ikki er praktiskt møguligt at seta skelti upp, hóast trygðarhjálmar er kravdur.



Vernd og eiginleikar.

Sambært Dansk Standard verða trygðarhjálmar nevndir framleiðsluhjálmar og eru býttir upp í tvey sløg av hjálmum: A og B.

A-hjálmar

A-hjálmar verja móti stoyti á hjálmkollan og forða fyri, at spískar lutir koma at høvðinum. A-hjálmar kunnu hava hjálmreim, sum verður fest undir øsini. Umframt frámerkið “A-hjálmar”, er hesin eisini merktur við upplýsing um at han er hitaroyndur, antin við 20 ella 30 hitastigum. Hetta hevur týðning fyri hjálmar, sum t.d. verða nýttir í frystihúsum og aðrastaðni, har arbeitt verður í lágum hitastigum.

B-hjálmar

B-hjálmar hava - umframt verjueiginleikarnar í A-hjálmmum - eisini vernd móti kleimiskaðum og verja teir sostatt eisini móti trýsti á skalla og vanga. B-hjálmar skulu hava móguleika at festa hókureim, men henda nýtist ikki at verða fest í hjálmin. Umframt frámerkið “B-hjálmur”, hava hesir eisini frámerkið, at teir eru hitaroyndur við 20 ella 30 hitastigum.

Ávísir trygdarhjálmar - bæði A- og B-hjálmar - varðveita upprunaligu styrkina, hóast teir hava verið fyri ávísari upphiting. Hesir hjálmar eru merktir “AV” og “BV”.

Hjálmskap.

Trygdarhjálmar hava tvey ymisk skap, sum nevast hattasniðið og húgvusniðið. Hattasniðið hevur breiðan skugga, sum vendir niðureftir.



Húgvusniðið hevur smalan skugga við túti.



Húgvusniðið hevur tít og regnskugga.



Hattasniðið veitir størstu verju, av tí at nakki, oyru og lutvíst herðar verða vard. Breiði skuggin kann vera til ampa, tá lutir skulu berast á herðunum, og tá arbeið verður í trongum rúmunum.

Hvønn trygdarhjálmar skulu vit velja.

Tá trygdarhjálmar skal útvegast, skal hugsast um, hvat slag av arbeiði hann skal nýtast til. Er vandi fyri kleiming, skal B-hjálmur nýtast. Hetta er galdandi fyri arbeiði innan byggi- og anlegsvirksemi og skipasmiðjur.

Er vandi fyri at fáa lut ella annað í høvdið og har arbeiðt verður við boltþistóli, er skilagott at nýta hattasniðið, sum er úr haldgóðum duroplast og útgjørt við hjálmglugga (visir).

Hjálmur úr duroplast kann nýtast til arbeiði í heitum arbeiðsumstøðum, men má ikki sammetast við háhitahjálmar, av tí at duroplast bert er tryggt upp til 200 °C.

Er vandi fyri at nerta við ravmagn, skal hjálmur nýtast eftir reglunum í sterkstremsreglugerðini (deild A, partur 5 og 5A).

Umframt hetta kunnu grundir verða fyri at velja serligan lit ella skap. T.d. eigur trygdarhjálmar hjá fólki, ið arbeiðir við íkrøkjara at hava sterkan lit, so viðkomandi er sjónligur fyri kransføraranum.

Tá arbeiðt verður í kulda ber til

- at vera í húgvu undir hjálminum
- bjálva hjálminuttan
- bjálva hjálmin innan.

Nýtið bert útgerð, sum situr til hjálmin, so trygd fæst fyri at verjueiginleikarnir ikki verða oyðilagdir.

Í øllum arbeiði, har vandi er fyri at trygdarhjálmurin t.d. fýkur av, orsakað av vindi, skal hjálmurin hava reim. Trygdarhjálmur við reim kann tó verða ein vandi, um t.d. okkurt kemur fyri reimina. Er slíkur vandi hugsandi, skal reimin verða soleiðis fest, at hon fer upp av sær sjálvum, um hon verður spent meir enn ávíst mát.

Skal trygdarhjálmurin eisini hava innbygd hoyrivernd ella oyravernd, skal hjálmurin verða gjørdur til slíka eyka útgerð.

Trygdarhjálmar mugu ikki sproytast við evni móti smákyknum (antiinsektsspray). Loysingarevnið kunnu ávirka tilfarið í hjálminum.

Passing og viðlíkahald.

Trygdarhjálmur skal vera passaligur til tann persón, sum skal bera hann. Tað er umráðandi fyri trygdina, at hjálmurin situr væl á høvðinum og at fjarstøðan millum hjálmin og høvðið er í lagi.

Tá trygdarhjálmurin skal passast til er umráðandi at

- skallabandið liggur at høvðinum,
- sveittareimin liggur at høvðinum,
- fjarstøðan frá niðara kanti av sveittareim til punktið, har skallabandið rennur saman, er 80 og 90 mm,
- fjarstøðan millum hægsta punkt á skallanum og hjálmkollinum innan er minst 25 og hægst 50 mm,
- fjarstøðan millum hjálmin og sveittareim er hægst 20 mm og ongastaðni kring hjálmin er minni enn 5 mm,
- hjálmurin er passaligur við ongari reim og situr væl, eisini tá tú vikar høvðið.

Allir trygdarhjálmar kunnu vaskast við heitum sápuvatni upp til 45 hitastig.

Trygdarhjálmur, sum hevur fingið rivur, ella sum hevur verið fyri ógvusligum ávirkanum t.d. hevur fingið stoyt ella er kleimdur, skal vrakast.

Neyðugt er við jøvnum millumbili at skifta bjálvingina innan út. Eitt nú tí sveitti, skittur og hiti kann hava ta ávirkan, at bjálvingin skjótari spillist enn hjálmurin. Kannað hjálmbjálvingina við jøvnum millumbili og skiftið hana út eftir fyriskriftum, sum solumaðurin vísur á, tó í seinasta lagi tá tilfarið í hjálmbjálvingini broytir útsjónd.

Er ivamál um trygdina, skal hjálmur/bjálving skiftast út. Arbeiðsgevarin skal rinda útreiðslurnar til viðlíkahald.

Trygdarhjálmar skulu goymast har sólin ikki sleppur at, í vanligum, jøvnum hita fyri ikki at oyðileggja tilfarið.

Haldgóðska.

Tilfarið í trygdarhjálum kundu ávirka, um hjálmurinn verður fyrri kulda, hita björtum ljósi, sveitta og evnum, sum verða nýtt at koyra í hár ella á holdið, eins og um óhóskandi vaskievni verða nýtt.

Upplýsing um tilfar og eginleikar í trygdarhjálmnum, tá hann hevur verið nýttur í longri tíðarskeið, kundu fáast frá solumanninum.

Hjálmkollurin verður oftast gjørdur úr termoplast ella duroplast.

Yvirlit yvir tilfar og eginleikar:

Høvuðsbólkur	Termoplast				Duroplast
	Poly-ethylen	ABS-poly-merisat	Polyamid	Poly-carbonat	Phenol-Textil Polyester-glastrevja
Tilfar	Poly-ethylen	ABS-poly-merisat	Polyamid	Poly-carbonat	Phenol-Textil Polyester-glastrevja
Haldgóðska við elli	minni góð	góð	minni góð	góð	sera góð
UV-góðska	nóg góð	nóg góð	nóg góð	nóg góð	sera góð
Formfast í hita	upp til uml. +70 ⁰ C	upp til uml. +90 ⁰ C	upp til uml. +150 ⁰ C	upp til uml. +130 ⁰ C	upp til uml. +200 ⁰ C
Bræðingar-mark	+150 ⁰ C	+180 ⁰ C	+220 ⁰ C	+230 ⁰ C	kolast upp yvir 1000 ⁰ C
Brotstyrki í kuldi	sera góð upp til -40 ⁰ C	góð upp til -20 ⁰ C	góð upp til -20 ⁰ C	góð upp til -30 ⁰ C	sera góð óavmarkað
Tekur upp vætu	eingin	sera lítil (0,2%)	vanligt (2-3%)	sera lítil (0,2%)	sera lítil (0,3%)
Møguleikar at moyrna	eingin	eingin	eingin	eingin undantikið evnislig ávirkan	eingin
Evnislig gøðska	góð undantikið olju og feitt	góð undantikið sýru	góð undantikið sýru og lútur	sera góð undantikið alkalisk evni, ammoniak og sterka sýru	góð

ARBEIÐSEFTIRLITID, 1. mars 1992

Eli Davidsen, stjóri